

รายการประกอบแบบสถาปัตย์ยกรรม / หมวดงานวัสดุ

- งานพื้น
- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. ชนิดผิวมันหรือกึ่งมัน
ตามระบบสถาปัตย์ยกรรม ระบุสี ลวดลาย และรูปแบบขณะก่อสร้าง
- วัสดุที่ใช้
ใช้กระเบื้องเซรามิกปูพื้น ตาม มอก.37-2529 ขึ้นคุณภาพที่ 1 ประเภทตุ้มน้ำชาชนิดเคลือบผิวด้านหรือกึ่งมัน ขนาดระบุไม่น้อยกว่า 0.30x0.30 ม. ผลิตภัณฑ์ ของ COTTO หรือ UMI หรือ CAMPANA หรือคุณภาพเทียบเท่า
- การเตรียมผิวและเกาะปูนกระเบื้อง
- ให้แต่งพื้นที่จะปูด้วยปูนทรายผสมน้ำยากันซึม ให้มีความลาดเอียงประมาณ 1:200 มม. ลงสู่ท่อระบายน้ำ
 - หลังจากพื้นแห้งดีแล้ว จึงปูแผ่นกระเบื้องปูพื้นให้ผิวหน้าเรียบเสมอกัน จัดแนวให้ตรง เมื่อแห้งแล้วให้ล้างทำความสะอาด อุดรอยต่อด้วยซีเมนต์ผสมสีใกล้เคียงกับกระเบื้องปูพื้น หรือตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เมื่อแห้งแล้วต้องทำความสะอาดอีก 1 ครั้ง
- น้ำยากันซึม
ให้ใช้ของ FOSROC, SIKA, IMPERMO, BARRA หรือคุณภาพเทียบเท่า
- การส่งตัวอย่าง
ให้ผู้รับจ้าง ส่งเอกสารประกอบการศึกษาตัวอย่างวัสดุและสวดลายการปูกระเบื้อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการปูกระเบื้อง
- งานผนัง
- ผนังปูนกระเบื้องเซรามิค
- วัสดุที่ใช้
 - ใช้กระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.30x0.30 ม. และใช้กระเบื้อง เซรามิค ขนาด 0.05x0.30 ม. กรุผนังเสาถล่ม ผลิตภัณฑ์ของ COTTO, RCI, UMI หรือเทียบเท่า ขนาด ตามที่ระบุ สีและลายเลือกขณะก่อสร้าง
 - น้ำยากันซึมผสมปูนซีเมนต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SIKA, IMPERMO, FOSROC, CORMIX หรือคุณภาพเทียบเท่า
 - การปูกระเบื้องให้ใช้การซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับงานปูกระเบื้องตุ้มน้ำชา โดยเฉพาะ
- การติดตั้ง
 - ผนังต้องสะอาดและมีการชุบน้ำให้ชุ่ม
 - ปูนซีเมนต์ที่ใช้กรุกระเบื้องจะต้องเกลี่ยให้เรียบและกวดกวดที่จะปูกระเบื้องแต่ละครั้ง ความหนาของปูนประมาณ 1 ซม. ห้ามใช้ปูนที่ผสมไว้เกินกว่า 1 ซม. มิฉะนั้นการกรุกระเบื้อง แต่กระเบื้องที่จะปูในน้ำสะอาด
 - เมื่อกรุกระเบื้องแล้วต้องทำความสะอาดบริเวณที่ผิวกระเบื้องทันทีอย่าปล่อยให้แห้ง
 - การกรุต้องได้แนว ได้ระดับ และได้ตั้ง
 - การติดตั้งกระเบื้องต้องติดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ขอบที่ขรุขระให้ขัดจนเรียบ
 - ให้ผู้รับจ้างวางแนวการปูกระเบื้องให้เรียบร้อยสวยงามก่อนลงมือทำ
- การส่งตัวอย่าง
ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างวัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ

2.2 ผนังห้องน้ำดื่มรูป ผนังปูนกระเบื้อง
ผนังห้องน้ำดื่มรูปผลิตจากแผ่น Melamine Face Foam Board สีพื้น ความหนา 18 มม. ผนังปัดผิวเพื่อสามารถทนความชื้นและน้ำได้ 100% ใช้ผลิตภัณฑ์ของ WILLY หรือ ELITE หรือ KOREX หรือคุณภาพเทียบเท่า และให้ติดตั้งที่เสาระดาศษัระชนิด STAINLESS ใช้ผลิตภัณฑ์ของ WILLY หรือ ELITE หรือ KOREX หรือคุณภาพเทียบเท่า

ขอขออนุมัติ ขอบข่ายงานและที่เสาระดาศษัระ เป็นชนิดโลหะชุบโครเมียมอย่างดี ติดที่ห้องส่งทุกห้องใช้ผลิตภัณฑ์ของ WILLY หรือ ELITE หรือ KOREX หรือคุณภาพเทียบเท่า ถ้าผู้กำหนดฐานตามที่ตั้งตั้งที่ตำแหน่งเดิมได้ ให้เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเพื่อเลือกใหม่ หรืออาจมีการเปลี่ยนรุ่นของผลิตภัณฑ์ขณะก่อสร้างได้ตามความเหมาะสม

1) การส่งตัวอย่าง
ให้ผู้รับจ้างส่งตัวอย่างจำนวน 2 ชุด ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เลือกสีของผนัง และอุปกรณ์ก่อนดำเนินการ

3. งานสุขภัณฑ์

- การจัดวางสุขภัณฑ์
ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ตำแหน่งของสุขภัณฑ์ให้ดูตามแบบ ให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีความจำเป็น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- ผู้รับจ้างต้องวางท่อให้ได้ตำแหน่งก่อนทำพื้นและผนังตามสัปดาห์และผนัง ยกเว้นในที่มีเหตุจำเป็น
- เครื่องอุปโภคบริโภค
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดียวกับเครื่องสุขภัณฑ์ โดยจัดส่งตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ
- เครื่องสุขภัณฑ์
ทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดดีของชาว ผลิตภัณฑ์ตามแบบสถาปัตย์ยกรรม

สัญลักษณ์ประกอบแบบระบบสุขาภิบาล

สัญลักษณ์	ความหมาย
	BALL VALVE
	ประตูน้ำหน้าขื่อนกัลป์
	ขื่อนกัลป์
	ประตูน้ำ GATE VALVE

PROJECT :	ARCHITECT :	REVISION :		DRAWING SHOW :		SCALE :
		NO.	DATE	แบบแสดง	รายการประกอบแบบสถาปัตย์กรรม / หมวดงานวัสดุ	DRAWING NO. :
						A03
LOCATION :	ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ					
OWNER :	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร			DATE : 15 กันยายน 2559	JOB No. :	TOTAL : 11